

高低溫警報溫度表

型號: ST-9290D

規格	描述
測量範圍	-50°C ~ 300 °C (-58°F ~572 °F)
精確度	在 -30°C ~ 150°C 的範圍內為±1°C,其餘為 ±2°C
解析度	在 -19.9°~ 199.9°的範圍內為0.1°,其餘為 1°
反應時間	1 秒
LCD 顯示尺寸	48 (寬) x 22(高) mm
產品尺寸包含 嵌外框	62 (寬) x 36.5 (高) x 14 (厚) mm
探棒尺寸	3.5 (管徑) x 46 (長) mm
線長	1米
電池	LR44/A76尺寸或同等級電池
重量	52克
備註: 無防水功能, 清潔時請勿機洗	



ST-9290D系列有兩種不同功能選擇:

- ST-9290D-1: 可選溫度單位切換
- ST-9290D-2: 可選最大/最小記憶值切換

標準配備:

- 附PVC吸盤, 可固定於平面物體表面
- 白盒 x 1
- 1.5V "G13/A76" 鈕扣電池 x 1
- 使用者操作手冊

應用範圍:

- HVAC冷凍空調
- 汽車產業
- 食品業
- 電子業
- 實驗研究等產業

Comparable between ST-9290D-1 & ST-9290D-2



ST-9290D-1

- 高溫警報設定
- 低溫警報設定
- °C/°F 溫度單位切換
- 開/關機切換



ST-9290D-2

- 高溫警報設定
- 低溫警報設定
- 最大/最小記憶值切換
- 開/關機切換

